

sample

STUDY_html_004_A.html

```
<html>
<meta charset="utf-8">
<center><table width="768"border="0"align="center"cellpadding="0"cellspacing="0">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
<table width="768"border="0"align="center"cellpadding="0"cellspacing="0">
<tr>
<td><a href="#"></a></td>
<td><a href="#"></a></td>
<td><a href="#"></a></td>
<td><a href="#"></a></td>
<td><a href="#"></a></td>
<td><a href="#"></a></td>
<td><a href="#"></a></td>
</tr>
</table>
<h1>Heading 1 / ヘディング 1</h1>
<h2>Heading 2 / ヘディング 2</h2>
<h3>Heading 3 / ヘディング 3</h3>
<h4>Heading 4 / ヘディング 4</h4>
<h5>Heading 5 / ヘディング 5</h5>
<h6>Heading 6 / ヘディング 6</h6>
<marquee scrollamount="20"><font size="5"color="red"> 文字 </font> が右から左にに移動 </marquee>
<hr>
<a href="#">Anchor / アンカー </a>
<p>paragraph / パラグラフ </p>
<ruby>
H<rt> エイチ </rt> T<rt> ティ </rt> M<rt> エム </rt> L<rt> エル </rt>
</ruby>
<br>
<table border="1"width="400"height="100"cellspacing="0"cellpadding="0"bordercolor="#456789">
<tr>
<th bgcolor="#aaffaa"><font color="#888888">HTML</font></th>
<th bgcolor="#facebc"width="100"><font color="#ff0000">CSS</font></th>
<th bgcolor="#abcdef"width="100"><font color="#0000ff">JavaScript</font></th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#f8f8f8"align="center">&lt;&nbsp;&quot;&nbsp;&quot;&nbsp;&quot;&gt;</td>
<td bgcolor="#f8f8f8"align="center">&lbrace;&nbsp;&semi;&rbrace;</td>
<td bgcolor="#f8f8f8"align="center">&amp;&nbsp;&rsquo;</td>
</tr>
</table>
<br>
<blink><bdo dir="rtl">←<strong> 文字 </strong> が右から左へ表示される </bdo></blink></center>
</html>
```